



Ruder/funktionen	Servo hebel lange	Stange lange	Ruderhorne lange
Křídélka	11mm	53mm	10,5mm
Vztlakovky	12mm	71,5mm	10,5mm
Brzdy	10mm	Fertig	Fertig
Výškovka	6mm	114mm	Fertig/5,5mm
Směrovka	11mm		6,5mm
Podvozek	20mm	75mm	Fertig

Letové fáze Normal	
<b>ovládací plocha (+ : dolů, - : nahoru)</b>	
Křídélko :oba synchronní	+4,6mm -6,8mm
Směrovka :	35 mm rechts / links
Výškovka :	+4,7 mm -4,7 mm
KŘ-VZ= Mix :	+4,6mm-6,8mm/+6,2mm -9,8
Vztlakovky dolů	+ 2mm - +4mm-
Buterfly / brzda : klapky max	
Křídélka: vnější nahoru	- 2mm
Vztlakovky dolů	+ 14mm
Brzdy	Ganz ofnen
Výškovka nahoru	- 1mm
Těžiště od přední hrany k zadní	72mm
EWD	0,6 - 0,7 °

Kabel délka KŘ = 1200mm  
 Kabel délka B.K = 600mm  
 Kabel délka VZ 500mm  
 Kabel v trupu 380mm

## Kabeláž

